



VENTE D'ÉTIQUETEUSES **SATO, METO, HALLO, OPEN...**

FABRICATION ET IMPRESSION D'ÉTIQUETTES ADAPTABLES POUR ÉTIQUETEUSES
IMPRIMANTES TRANSFERT THERMIQUE - ÉTIQUETTES THERMIQUES ET VELIN
PAPIER COLLE SOLUBLE A L'EAU CHAUDE, FLUO, COULEUR, REPOSITIONNABLE...
FILM TRANSFERT THERMIQUE NOIR OU COULEURS POUR TOUTES IMPRIMANTES

ADHESIF **RP 45**

LAVABLE RP45 (code de vente)

- Type** Adhésif permanent lessivable à l'eau.
- Composition** Acrylique, base aqueuse.
- Utilisation** A utiliser lorsque les étiquettes doivent pouvoir se lessiver à l'eau. Le meilleur résultat est obtenu avec de l'eau chaude alcaline, mais le RP-45 est aussi lessivable avec de l'eau chaude pure. Le temps de lessivage nécessaire dépend de la surface étiquetée, du temps écoulé depuis l'application et des conditions de lessivage.
- Un temps de trempage plus ou moins long est nécessaire.
(Avant d'utiliser dans le tunnel de lavage/lave vaisselles)**

Adhérence instant. (Tack) min	10	N	FTM 9
Résistance au cisaillement min	1,0	h	FTM 8
Température d'application min	5	°C	
Température d'utilisation min	-20	°C	
Température d'utilisation max	60	°C	

Restrictions Les propriétés d'absorption d'eau du papier frontal influencent fortement les propriétés de lessivage. L'encre et la méthode d'impression auront aussi une grande influence sur le temps de décollage au lessivage. Le stockage à l'extérieur ou dans des conditions humides est fortement déconseillé. Il est nécessaire d'effectuer des essais préalables de décollage au lessivage avec des étiquettes imprimées.

Limite de conservation Un an à partir de la date de fabrication à +20°C et à RH 50%, 6 mois avec le frontal Thermal Eco.

Siège Social : 29 RUE PERNETY 75014 PARIS – SARL au Capital de 56 700 €

R.C. Paris B 318 881 927 - N° TVA 74 318 881 927 000 12 – NAF 1729Z

CRCA MONTLHERY 18206 00046 04694784 001/22 - CCP 20041 00001 1114036P020/10

Usine de Fabrication d'étiquettes et SAV : 9 rue de la lampe 91310 Linas